

# 同期トラバース付巻き取り機 TMS06



(特許出願中)

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| 巻き取り回転数      | 15～150RPM (ボリウムにて調整)  |
| 巻き取り速度       | 9～90m/分 (巻き取り径200mm時) |
| 巻き取りトルク      | 0.5～5Nm (ボリウムにて調整)    |
| 巻き取り測長       | 1～9999m (タッチパネルにて設定)  |
| トラバース巻き取りピッチ | 設定値で自動停止              |
|              | 0.1～30mm (タッチパネルにて設定) |
|              | 10品種の設定記憶可能           |
| トラバース移動幅     | 10～180mm              |

(近接スイッチ位置変更にて調整)

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| 適用ボビン、パラソル | 外径 $\phi 300 \sim \phi 600$ |
| ”          | 胴径 $\phi 100 \sim \phi 300$ |
| ”          | 軸径 $\phi 20 \sim \phi 40$   |
| ”          | 重量 MAX 25 Kg (ワーク含む)        |

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 電源   | AC100V 10A                  |
| 機械寸法 | 幅 1060 × 奥行 600 × 高さ 1900mm |
| 概略重量 | 300 Kg                      |

\* 測長精度はワーク及び巻き取り速度により変わります