

巻き取りシャフト

紙、フィルムなど定張力で巻き取るユニットを規格化しました。巻き取りにはトルクモーターを使用していますので、巻き取りトルクをボリウムで調整出来る様になっています。巻き取り方向は、正転でも逆転でもスイッチにて切り替えることが出来ます。フィルム幅方向に80mm原反を移動調整することが出来ます。貴社にあった特注品も1台より製作致します。



適用紙管サイズ 3インチ

電源 AC100V 2A

トルクモーター容量 20W

トルクモーター最大出力時トルク

2700gfc (5分定格)

430gfc (連続定格)

巻き取り軸トルク

50RPM タイプ 6500gfc (連続定格)

100RPM タイプ 3200gfc (連続定格)

300RPM タイプ 1100gfc (連続定格)

エアシャフトタイプも製作可能です。お問い合わせしてください。

MS 3 - 200 - T20 - 50 - B - R - _
 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
巻き取りシャフト 形式	紙管サイズ (インチ)	紙管長 (mm)	巻き取りモーター トルクモーター 20	巻き取り回転数 RPM (MAX)	取付方法	テーパコーン ネジ方向
MS	3	200 300 400	T20	50 100 300	B : 基本型 M : 機械取付型	R : 右ネジ L : 左ネジ

* ⑧はオプションになります。