

# フィルム巻取り機 MS3-600AS

- 幅600mmまでの紙、フィルムなどを紙管に巻き取る装置です。
- 巻き取りにはトルクモーターを使用していますので、巻き取りトルクをポリウムで調整できるようになっています。巻き取りトルクを下げれば巻き取り速度も下がります。
- 巻き取り方向は正転／切／逆転のスイッチにて切り替えることができます。
- トルクモーターなので、巻き出しブレーキとしてもご使用いただけます。
- 標準は3インチエアシャフトの片支持／片受けタイプになります。
- サイドレール：手動ハンドルにて±30mmフィルム幅方向に移動可能です。
- 貴社仕様の特注品も1台より製作可能ですのでお問い合わせください。



MS3-600AS 標準価格 ¥1,198,000~

- 巻き取り張力（回転数）は、3種類からご選択していただけます。（裏面参照）
- サイドレールなしの低価格姉妹機種 MS3-600A 標準価格 ¥998,000~

概略仕様は裏面をご覧ください



自動機械設計・製作  
フィルム巻き取り／巻き出し装置

**有限会社 ユタカ 製作所**

〒581-0044 大阪府八尾市木の本2-19

TEL 072-923-7727 URL <http://www.yutaka-ss.com>  
FAX 072-923-7737 E-mail [info@yutaka-ss.com](mailto:info@yutaka-ss.com)

概略仕様 MS3-600AS-50 rpm  
 -100rpm  
 -300rpm

電源電圧	AC100V 3A		
圧縮空気	0.5MPa エアーシャフト用		
駆動モーター	40W トルクモーター		
巻き取り回転数	50rpm ポリウム調整	100RPMポリウム調整	300RPMポリウム調整
巻き取り速度 (巻き径： φ80mm時)	12.5m/min (ポリウムMAX時)	25m/min (ポリウムMAX時)	75m/min (ポリウムMAX時)
巻き取り張力 (巻き径： φ200mm時)	23N (連続定格時) ~ 115N (短時間定格時)	11N (連続定格時) ~ 57N (短時間定格時)	3.8N (連続定格時) ~ 19N (短時間定格時)
適用紙管・幅	3インチ 幅100~600mm		
最大巻き径	φ600mm		
最大巻き重量	50kg		
シャフト支持	片支持/片受け 3インチラグ式エアーシャフト (操作パネルに入/切 付き)		
サイドレー	手動ハンドルにて±30mmフィルム幅方向に移動可能  (MS3-600Aにはありません)		
移動・固定	キャスター及びアジャスター付き		
概略寸法	幅1250mm 奥行500mm 高さ810mm 巻き取り軸高さ 約660mm		
本体重量	約150kg		