

トラバース付きボビン巻取り機 MS3N-TP400-200-TR-40W

- 電線、ケーブルなどをトラバースしながら定張力で巻き取るユニットです。
- 巻き取りにはトルクモーターを使用していますので、巻き取りトルクをポリウムで調整できるようになっています。
- 巻き取り方向は正転でも逆転でもスイッチにて切り替えることができます。
- 運転／停止は付属のフットスイッチで行います
- トラバースの移動幅や移動速度も調整可能です。
- 貴社仕様の特注品も1台より製作可能ですのでお問い合わせください。



画像にあるボビンは付属していません

標準価格 ¥799,000~



ケーブル巻き取り／巻き出し装置

有限会社 ユ タ カ 製 作 所

〒581-0044 大阪府八尾市木の本2-19

TEL 072-923-7727

URL <http://www.yutaka-ss.com>

FAX 072-923-7737

e-mail info@yutaka-ss.com

巻き取り回転方向は、正転／切／逆転の切り替えスイッチが付いています
(ボビン固定ネジの巻き締め方向の仕様に限り)

運転/停止は付属のフットスイッチで行います

停止時トラバースはその場で停止して、運転再開時に継続移動を行います
(右端へ移動させる場合にはリセットボタンを押します)

巻き取り時の張力は、操作パネルのボリュームで調整可能です

選択回転数により張力調整範囲が異なりますので、下記仕様にてご確認ください
(必要以上の張力では巻き取りませんので安全です)

整列巻きはできません

ボビン巻き取り軸前受けはボルトによる脱着になります

巻き取りボビン重量が15kg以下の場合には、ボビン巻き取り軸前受けは使用しないでも可能です

- | | |
|---------------|--|
| ■ 対応ボビンサイズ | ボビン外径：最大φ400mm
ボビン外幅：最大200mm
ボビン軸穴径：φ18～φ52mm |
| ■ 最大巻き取りボビン重量 | 50kg ボビン巻き取り軸前受け取り付け |
| ■ 本体寸法 | 幅740×奥行370×高さ500mm |
| ■ 本体重量 | 約60kg |
| ■ トルクモーター容量 | 40W |
| ■ 巻き取り張力 | 50rpmタイプ 23～100N (巻き径φ200mm時)
100rpmタイプ 11～58N (巻き径φ200mm時)
300rpmタイプ 3.8～19N (巻き径φ200mm時)
連続運転時はボリューム60%以下でご使用ください |
| ■ トラバース移動幅 | 近接スイッチの位置変更で調整
(最大200mm) |
| ■ トラバース移動速度 | 内部コントローラースwitchの切り替えで16段階調整
(5～250mm/sec) |
| ■ 電源電圧 | AC100V 7A |

ご注文時には下記より回転数をご指定ください

50rpm/100rpm/300rpm

貴社ご要望仕様での特注対応も可能です