

フィルム巻替え装置 MSM3-650A-FC

- 幅650mmまでの紙・フィルム・不織布・箔などを紙管に巻き替える装置です。
- フィルム送り速度はポリウムで調整できるようになっています。
- 巻き取り方向は上巻きでも下巻きでもスイッチにて切り替えることができます。
- 巻き出し巻き径を検出して張力が一定になるようにテンションコントロールしています。
- 標準は3インチエアシャフトの片支持片受けタイプになります。
- 測長機能付きで設定値で自動停止します。
- 材料切れ検知：フィルム材料が切れると自動停止します。
- 貴社仕様の特注品も1台より製作可能ですのでお問い合わせください。



標準価格 ¥ 8, 800, 000 ~

概略仕様は裏面をご覧ください



自動機械設計・製作

フィルム巻き取り／巻き出し装置

有限会社 ユ タ カ 製 作 所

〒581-0044 大阪府八尾市木の本2-19

TEL 072-923-7727 URL <http://www.yutaka-ss.com>

FAX 072-923-7737 E-mail info@yutaka-ss.com

概略仕様 MSM3-650A-FC

電源電圧	三相200V 30A
圧縮空気	0.5MPa エアーシャフト用
巻き取り回転数	40～120RPM ポリウム調整
巻き取り速度	MAX30m/min（巻き径φ80mm時） ～113m/min（巻き径φ300mm時） 巻き径の変化により速度は変わります
巻き取り張力	20～80N テンションコントローラーのポリウム調整 巻き出し巻き径を超音波センサーで検出して張力を一定に制御します （実張力は表示されません）
適用紙管・幅	3インチ 幅200～650mm
最大巻き径	φ300mm
最大巻き重量	80kg
シャフト支持	片支持 片受け
紙管固定方法	巻出し側3インチエアーシャフト 巻取り側3インチエアーシャフト
巻取り側EPC	なし
測長機能	1～9999m 設定値で自動停止します
材料切れ検知	フィルムが運転中に切れた場合には自動停止します
移動・固定	キャスター及びアジャスター付き
フルカバー	インターロック扉スイッチ付き（3方向扉） 標準：非電磁ロック
概略寸法	幅1560mm 奥行1540mm 高さ2000mm（パトライト含む） 巻出し軸／巻取り軸 高さ 約700mm
本体重量	約1200kg

貴社仕様の特注品も1台より製作可能ですのでお問い合わせください