

フィルム巻取り機 MS3-600A(700A)(800A)

- 幅600mm(700mm)(800mm)までの紙、フィルムなどを紙管に巻き取る装置です。
- 巻き取りにはトルクモーターを使用していますので、巻き取りトルクをポリウムで調整できるようになっています。巻き取りトルクを下げれば巻き取り速度も下がります。
- 巻き取り方向は正転／切／逆転のスイッチにて切り替えることができます。
- トルクモーターなので、巻き出しブレーキとしてもご使用いただけます。
- 標準は3インチエアシャフトの片支持／片受けタイプになります。
- 貴社仕様の特注品も1台より製作可能ですのでお問い合わせください。



MS3-600A	標準価格 ¥ 1, 398, 000 ~
MS3-700A	標準価格 ¥ 1, 498, 000 ~
MS3-800A	標準価格 ¥ 1, 598, 000 ~

- 巻き取り張力（回転数）は、3種類からご選択していただけます。（裏面参照）

概略仕様は裏面をご覧ください



自動機械設計・製作

フィルム巻き取り／巻き出し装置

有限会社 ユ タ カ 製 作 所

〒581-0044 大阪府八尾市木の本2-19

TEL 072-923-7727 URL <http://www.yutaka-ss.com>

FAX 072-923-7737 E-mail info@yutaka-ss.com

概略仕様	MS3-600A	(700A)	(800A)	-50 rpm
		*1	*2	-100 rpm
				-300 rpm

電源電圧	AC100V 3A		
圧縮空気	0.5MPa エアーシャフト用		
駆動モーター	40W トルクモーター		
巻き取り回転数	50rpm ポリウム調整	100rpmポリウム調整	300rpmポリウム調整
巻き取り速度 (巻き径： φ80mm時)	12.5m/min (ポリウムMAX時)	25m/min (ポリウムMAX時)	75m/min (ポリウムMAX時)
巻き取り張力 (巻き径： φ200mm時)	23N (連続定格時) ～ 115N (短時間定格時)	11N (連続定格時) ～ 57N (短時間定格時)	3.8N (連続定格時) ～ 19N (短時間定格時)
適用紙管・幅	3インチ 幅100～600mm (700mm)*1 (800mm)*2		
最大巻き径	φ600mm		
最大巻き重量	50kg		
シャフト支持	片支持／片受け 3インチラグ式エアーシャフト (操作パネルに入／切 付き)		
サイドレー	なし		
移動・固定	キャスター及びアジャスター付き		
概略寸法	幅1215mm (1315mm)*1 (1415mm)*2 奥行500mm 高さ710mm 巻き取り軸高さ 約560mm		
本体重量	約200kg～250kg		

巻き取り張力は巻き径の変化により変わります

$$*1 = 700 \text{ A} \qquad *2 = 800 \text{ A}$$