

フィルム巻取り機 MS3-600M(700M)(800M)

- 幅600mm(700mm)(800mm)までの紙、フィルムなどを紙管に巻き取る装置です。
- 巻き取りにはトルクモーターを使用していますので、巻き取りトルクをボリュームで調整できるようになっています。巻き取りトルクを下げれば巻き取り速度も下がります。
- 巻き取り方向は正転／切／逆転のスイッチにて切り替えることができます。
- トルクモーターなので、巻き出しブレーキとしてもご使用いただけます。
- 標準は3インチメカニカルシャフト(エアー源不要)の片支持／片受けタイプになります。
- 貴社仕様の特注品も1台より製作可能ですのでお問い合わせください。

エアー源のいらないメカニカルシャフトタイプ 電源AC100Vだけで使用可能です



MS3-600M 標準価格¥1,598,000~

MS3-700M 標準価格¥1,698,000~

MS3-800M 標準価格¥1,798,000~

- 巻き取り張力（回転数）は、3種類からご選択していただけます。（裏面参照）
概略仕様は裏面をご覧ください



自動機械設計・製作

フィルム巻き取り／巻き出し装置

有限会社 ユタカ製作所

〒581-0044 大阪府八尾市木の本2-19

TEL 072-923-7727 URL <http://www.yutaka-ss.com>

FAX 072-923-7737 E-mail info@yutaka-ss.com

概略仕様 MS3-600M (700M) (800M) -50 rpm
 *1 *2 -100 rpm
 -300 rpm

電源電圧	AC 100V 3A		
圧縮空気	不要		
駆動モーター	40W トルクモーター		
巻き取り回転数	50 rpm ボリューム調整	100 rpmボリューム調整	300 rpmボリューム調整
巻き取り速度 (巻き径: φ80mm時)	12.5 m/min (ボリュームMAX時)	25 m/min (ボリュームMAX時)	75 m/min (ボリュームMAX時)
巻き取り張力 (巻き径: φ200mm時)	23N (連続定格時) ~ 115N (短時間定格時)	11N (連続定格時) ~ 57N (短時間定格時)	3.8N (連続定格時) ~ 19N (短時間定格時)
適用紙管・幅	3インチ 幅100~600mm (700mm) *1 (800mm) *2		
最大巻き径	φ600mm		
最大巻き重量	50kg		
シャフト支持	片支持／片受け 3インチラグ式メカニカルシャフト (エアー源不要)		
サイドレー	なし		
移動・固定	キャスター及びアジャスター付き		
概略寸法	幅1215mm (1315mm) *1 (1415mm) *2 奥行500mm 高さ710mm 巻き取り軸高さ 約560mm		
本体重量	約200kg ~ 250kg		

巻き取り張力は巻き径の変化により変わります

*1 = 700M

*2 = 800M